



Indicateur de température électronique **CUSTOMSENSE**

L'indicateur de température électronique CustomSense™ est une excellente solution pour contrôler la chaîne du froid.

CUSTOMSENSE

L'indicateur de température électronique CustomSense™ est une solution simple d'utilisation pour contrôler la chaîne du froid lorsqu'un produit a été soumis à des températures non acceptables. Ils permettent d'identifier d'éventuels problèmes de qualité liés au transport.

Cet indicateur est non falsifiable, disposant d'un **numéro de série unique**.



Précision et fiabilité

Contrôle de la température toutes les 5 minutes



Non falsifiable

Numéro de série unique et irréversible



Personnalisation

possible selon les besoins

Types d'applications

Ces produits sont adaptés pour les applications suivantes : Chaîne du froid - Agroalimentaire - Chimie - Industrie pharmaceutique - Matériel médical - Science - Transport de fret.



Gardez le **contrôle** de vos expéditions à **chaque étape** du transport.

Contrôle de la chaîne du froid

L'indicateur de température électronique Customsense permet d'identifier rapidement les problèmes liés à la qualité du transport.

Pour activer l'indicateur, il suffit de faire une pression sur la face avant. Il ne peut pas être stoppé lors du transport

Cet indicateur de température électronique dispose :

- d'une large fenêtre d'affichage des températures contrôlées
- d'une indication par LED des dépassements de température.
- d'un dos adhésif pour une fixation simple sur l'emballage ou directement sur le produit.
- de 4 modèles standards sont disponibles pour couvrir la majorité des besoins du secteur médical et pharmaceutique.

Personnalisations possibles :

- Définition de seuils haut et bas
- Démarrage différé
- Durée des excursions nécessaire au déclenchement des alarmes

Spécifications techniques

Plage de température	de -40°C à +80°C
Plages de températures possibles	de 2°C à 8°C / de 15°C à 25°C / 0°C / de -25°C à -15°C
Précision des capteurs de température	+/- 0,5°C de 0°C à +80°C
	+/- 1°C de -25°C à 0°C
	+/- 2°C de -40°C à -25°C
Intervalle de mesure	5 minutes
Déclenchement d'alarme	30 minutes
Durée de vie de la batterie	3 ans / 90 jours une fois activé
Type de batterie	Lithium
Certifications	Traçabilité NIST – Certification Intertek – CE
Dimensions	113mm x 71mm x 1mm
Poids	17 g



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN



tilt-import.com